

Dřevosan Profi

Dřevosan Profi je vodou ředitelný tekutý impregnační přípravek na bázi kvartérních solí, tebuconazolu, propiconazolu a cypermethrinu určený pro preventivní ochranu stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním v interiéru i exteriéru.

Balení 10 kg a větší pouze pro profesionální použití.

Charakteristika:

- " vysoce účinná a dlouhodobá preventivní ochrana
- " vodou ředitelný
- " určený pro interiéry i exteriéry
- " s neutrálními korozivními účinky (ČSN 490681)
- " preventivně účinný pro dřevo v třídách použití 1, 2 a 3 (ČSN EN 335)
- " testován podle evropských technických norem (EN 113, EN 839, EN 46, EN 73, EN 84)
- " vyráběn podle systému řízení jakosti ISO 9001
- " certifikován ITC Zlín, AO 224

Příklady použití:

- ✓ preventivní ochrana stavebního dřeva proti dřevokaznému hmyzu a houbám jako jsou dřevomorka domácí, tesařík krovový, červotoč a proti plísním
- ✓ povrchové ošetření dřevěných střešních konstrukcí, obkladů, podlah, konstrukčních dřevěných dílů, štítů, venkovních podhledů, zahradních staveb ukotvených do země na jiných než dřevěných pilířích, protihlukové stěny

Technická data:

Účinná látka:	100 g výrobku obsahuje 20 g benzyl-C12-16-alkyldimethylamonium chloridu, 0,3 g tebuconazolu, 0,3 g propiconazolu a 0,1 g cypermethrinu
Konzistence:	kapalina
Označení:	F _B , Ip, P, 1, 2, 3, S
Hustota:	cca 1050 kg/m ³ při 20 °C
Hodnota pH:	cca 7-8 při 20 °C pro 10 % roztok, bezbarvé provedení
Ředění:	viz tabulka ředění níže
Aplikační koncentrace:	5 - 10 % hm.
Spotřeba:	Minimální účinný nános je 15 g přípravku na m ² dřeva v interiéru nebo 30 g přípravku na m ² dřeva v exteriéru (cca 150 ml nebo 300 ml 10 % aplikačního roztoku). Kilogramem Dřevosanu Profi se ošetří až 66 m ² dřeva v interiéru (33 m ² dřeva v exteriéru).
Aplikační teplota:	> +5 °C
Doba použitelnosti:	v původním balení 3 roky od data výroby
Teplota skladování:	+5 °C až +25 °C
Barva:	čirá, zelená, hnědá

Podklad:

Musí být suchý, čistý, bez prachu a volných částí, zbavený kůry, lýka a starých nátěrů. Příprava dřeva musí odpovídat ČSN 49 0615.

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte veškeré údaje uvedené na obalu výrobku.

Dřevosan Profi

Pracovní postup: Dřevosan Profi se před použitím ředí vodou v poměru 1 kg přípravku k 9 litrům vody (nátěr, postřik, ponořování) nebo 1 kg přípravku k 19 litrům vody (máčení) – základní ředění. Více viz Tabulka ředění, níže. Opakované nanosy se provádí vždy až po zaschnutí předchozího. Při aplikaci máčením závisí doba máčení vedle opracování (od pily, hoblování) především na vlhkosti dřeva. Je nutné si dobu máčení ověřit (vážením ošetřeného dřeva nebo úbytkem aplikačního roztoku). Ošetřené dřevo vystavené venkovní povětrnosti je vhodné chránit před popraskáním vhodným dekorativním nátěrem (lazury, laky ... ředitelné vodou nebo rozpouštědly). V případě potřeby nebo nejasností se obraťte na technické oddělení Metrum s.r.o.

Tabulka ředění:

Třída použití (ČSN EN 335)	Minimální příjem /nános (g/m ²)	Ředění (vodou) / koncentrace roztoku	Způsob aplikace
Třída 1 – 2 (dřevo pod střechou)	15 g/m ²	1 : 13 (7 %) 1 : 16 (6 %) 1 : 19 (5 %) 1 : 25 (3,8 %) 1 : 30 (3,2 %)	máčení / doba máčení dřevo o vlhkosti 20 % - 40 %
			5 minut 10 minut 45 minut 8 hodin 24 hodin
			1 : 9 (10 %)
Třída 3 (dřevo v exteriéru bez kontaktu se zemí)	30 g/m ² *)	1 : 9 (10 %) 1 : 13 (7 %) 1 : 19 (5 %)	45 minut 8 hodin 24 hodin
		1 : 9 (10 %)	nátěr, postřik – 2 až 3 x

*) bez krycího nátěru

Upozornění: Přípravek není určen pro ošetření dřevěného nábytku, hraček a dřeva, které je určené k přímému styku s potravinami, krmivy nebo pitnou vodou.

Je-li poměr ošetřené plochy k objemu obývané místnosti větší nebo roven 0,2 m²/m³, doporučujeme dřevo ošetřené přípravkem překrýt dekorativní lazurou nebo lakem.

Omezení: Nelze aplikovat na mokrý nebo promrzlý podklad. Dřevosan Profi není vhodný pro ošetřování dřeva, které je v trvalém styku se zemí nebo s vodou.

Čištění: Použité nářadí nutno ihned po aplikaci umýt vodou.


Skladování dřeva: Dřevosan Profi se při teplotě +20 °C až 30 °C ve dřevě fixuje do tří hodin. Při nižší teplotě (+19 °C až +5 °C) se doba fixace prodlužuje až na 24 hodin. Po proběhnutí fixace lze vystavit ošetřené dřevo venkovní povětrnosti.

Dřevosan Profi

Životnost provedené ochrany: Nedojde-li k mechanickému narušení povrchu dřeva v interiéru časově neomezená (doporučené provedení prohlídky, event. opakované ošetření, po 20 letech), v exteriéru bez krycího nátěru 10 let (následně provést kontrolu a případně opakovat ošetření).

Balení:

obj. číslo	výrobek	balení v kartonu	balení na paletě
2701062	Dřevosan PROFÍ čirý 1kg	12	432
2701063	Dřevosan PROFÍ čirý 3kg	1	108
2701064	Dřevosan PROFÍ čirý 5kg	1	96
2701065	Dřevosan PROFÍ čirý 10kg	1	48
2701066	Dřevosan PROFÍ čirý 20kg	1	12
2701068	Dřevosan PROFÍ čirý 50kg	1	6
2701082	Dřevosan PROFÍ zelený 1kg	12	432
2701083	Dřevosan PROFÍ zelený 3kg	1	108
2701084	Dřevosan PROFÍ zelený 5kg	1	96
2701085	Dřevosan PROFÍ zelený 10kg	1	48
2701086	Dřevosan PROFÍ zelený 20kg	1	12
2701088	Dřevosan PROFÍ zelený 50kg	1	6
2701102	Dřevosan PROFÍ hnědý 1kg	12	432
2701103	Dřevosan PROFÍ hnědý 3kg	1	108
2701104	Dřevosan PROFÍ hnědý 5kg	1	96
2701105	Dřevosan PROFÍ hnědý 10kg	1	48
2701106	Dřevosan PROFÍ hnědý 20kg	1	12
2701108	Dřevosan PROFÍ hnědý 50kg	1	6
kontejnerová balení			
2701061	Dřevosan PROFÍ čirý volně	500 nebo 1000 kg	
2701101	Dřevosan PROFÍ hnědý volně		
2701081	Dřevosan PROFÍ zelený volně		

 Výrobky pouze pro profesionální použití.

Bezpečnost:

Informace o nebezpečí: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Bezpečnostní pokyny: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazený, pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Dřevosan Profi

PŘI expozici a/nebo podezření na ni: Okamžitě volejte
TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel 224919293,
224915402.

Ekologie: Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Označení: Žíravý, nebezpečný pro životní prostředí.
Informace pro přepravu: ADR 8, II, UN 1760

Bezpečné zneškodnění: Při úniku zachytit sorpčními prostředky, které vážou kapaliny a zlikvidovat jako nebezpečný odpad. Přípravek může být použit pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Zamezte úniku do půdy, spodních/povrchových vod a kanalizace. Zákaz opětovného použití obalu. Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro nebezpečné odpady. Nespoteřované zbytky zneškodňujte jako nebezpečný odpad.
Kód odpadu: 03 02 05 - Jiná činnidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu aplikace, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky nesprávného použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytipovaném podkladu vyzkoušet. Plně odpovídáme za jakost a námi uvedené vlastnosti. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.